

TALADRO OPTIDRILL D 26PRO - 400V 3PH

REF: 3003030

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



Descripción

Taladro de columna y sobremesa con transmisión por correa trapezoidal. Precisión garantizada (0,02 mm en el husillo).

**CON PORTABROCAS DE ALTA CALIDAD DE SERIE.
SERIE PROFESIONAL.**

- Interruptor de seguridad de fácil manejo según IP54.
- Pulsador de parada de emergencia.
- Tope de profundidad de perforación.
- Mesa de trabajo estable, con ranuras en T en diagonal y canal para la taladrina, inclinable $\pm 45^\circ$.
- Ajuste de la altura de la mesa mediante cremallera.
- Tapa de correa trapezoidal con micro de seguridad.
- Palanca de bajada del husillo de aluminio fundido a presión de una sola pieza con mangos de agarre suave.
- Interruptores de 24 V para proteger al usuario.
- Portabrocas de accionamiento rápido de alta calidad.
- Protector de grandes dimensiones, regulable en altura, con interruptor de seguridad.
- Diseño robusto de toda la máquina.

Características técnicas

-
- ✓ **Peso neto: 85 kg**
 - ✓ **Dimensiones (l x an x al): 670 x 355 x 1.640 mm**
 - ✓ **Ø máx. de taladro en acero: 25 / 20 mm**
 - ✓ **Revoluciones del husillo: 200 - 2.440 r.p.m.**
 - ✓ **Dimensiones mín. (l x an x al): 670 x 355 x 1.640 mm**
 - ✓ **Potencia del motor: 750 W / 400 V**
 - ✓ **Tipo cono morse: MT 3**