

TALADRO DE COLUMNA OPTIDRILL D 26PRO - 230V 1PH OPTIDRILL D 26PRO - 230V 1PH

REF: 30030301

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



Descripción

Taladro de columna Optimun OPTIdrill D 26PRO con transmisión por correa trapezoidal. Precisión garantizada (0,02 mm en el husillo).

Carateristicas.

CON PORTABROCAS DE ALTA CALIDAD DE SERIE.
SERIE PROFESIONAL.

- Interruptor de seguridad de fácil manejo según IP54.
- Pulsador de parada de emergencia.
- Tope de profundidad de perforación.
- Mesa de trabajo estable, con ranuras en T en diagonal y canal para la taladrina, inclinable $\pm 45^\circ$.
- Ajuste de la altura de la mesa mediante cremallera.
- Tapa de correa trapezoidal con micro de seguridad.
- Palanca de bajada del husillo de aluminio fundido a presión de una sola pieza con mangos de agarre suave.
- Interruptores de 24 V para proteger al usuario.
- Portabrocas de accionamiento rápido de alta calidad.
- Protector de grandes dimensiones, regulable en altura, con interruptor de seguridad.
- Diseño robusto de toda la máquina.

INCLUYE DE SERIE.

- Portabrocas de sujeción rápida (0 - 16 mm) B 16
- Cono morse MK 3/B16
- Tuercas en T.

Características técnicas

- ✓ **Peso neto:** 85 kg
- ✓ **Ø máx. de taladro en acero:** 25 / 20 mm
- ✓ **Revoluciones del husillo:** 200 - 2.440 r.p.m
- ✓ **Dimensiones mín. (l x an x al):** 670 x 355 x 1.640 mm
- ✓ **Potencia del motor:** 750 W / 230 V
- ✓ **Tipo cono morse:** MT 3

Imágenes





**TALADRO DE
COLUMNA
PROFESIONAL
OPTIMUM D33 PRO**

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY