TALADRO DE COLUMNA B 17 PRO

REF: 3003171

Descripción

El Taladro de Columna y Sobremesa B 17 Pro de Optimum dispone de un motor de 500 W y un rango de velocidades en el husillo de 500 a 2520 revoluciones por minuto. Su precisión de concentricidad garantizada es inferior a 0,02 mm en el eje del husillo.

Características:

- **Interruptor de seguridad IP 54**
- **Husillo endurecido y con cojinetes de bolas de precisión**
- **Motor de correa con poleas trapezoidales de aluminio, sistema Softgrip**
- **Sistema de seguridad 100% homologado**
- **Parada de emergencia independiente**
- **Pantalla protectora con altura regulable e interruptor de seguridad que protegerá contra virutas**
- **Interruptores de 24V que protegerán al trabajador**
- **Mesa de trabajo grande y orientable a 360º, con ranuras en T transversales, inclinable en un rango de -45º a 45º**
- **Tope de profundidad de perforación**
- **Palanca de aluminio con mangos**
- **Incluye cono morse MK4 y portabrocas de accionamiento rápido 3-16mm**
- **Motor eléctrico y silencioso de alta potencia**
- **Con manual de instrucciones**
- **Incluye: Portabrocas de accionamiento rápido (3 - 16 mm) B 16, co no morse MK 2 - B 16, m esa con 2 ranuras para tuercas en T.**

Características técnicas

- **Medidas de la base (l x an): 220 x 230 mm**
- **Medidas de la ranura en T de la mesa: 12 mm**
- **Nº de velocidades: 5**
- **Tipo cono morse: MK 2**

- **Potencia del motor: 500 W / 230 V**
- **Distancia máx. del husillo a la base: 530 mm**
- **Distancia máx. del husillo a la mesa: 325 mm**
- **Ø de la columna: 60 mm**
- **Medidas de la mesa (l x an): 235 x 220 mm**
- **Peso neto: 39 kg**
- **Revoluciones del husillo: 500 - 2.520 r.p.m.**
- **Recorrido de la pínola: 65 mm**
- **Distancia del portabrocas a la columna: 152 mm**
- **Ø máx. taladro fundición: 16 mm**
- **Ø máx. de taladro en acero: 12 mm**
- **Dimensiones (l x an x al): 600x260x860 mm**
- **Mesa de trabajo inclinable/giratoria: ±45º/360º**