TALADRO DE COLUMNA B 32 - 230 V

REF: 3008321



Descripción

El Taladro de columna B 32 - 230 V de Optimum, código 3008321, es una máquina herramienta muy robusta que destaca por su gran precisión. Cuenta con un motor eléctrico potente y silencioso, con base de aluminio fundido. Permite un diámetro máximo de taladro de 32 mm y 28 mm en uso continuo. Es de suave funcionamiento, gracias a las poleas de aluminio, y dispone de tope de profundidad.

El Taladro B 32 de 230 V asegura la máxima transmisión de la fuerza de su motor gracias al uso de correas dentadas de alta calidad, disminuyendo el tiempo de operación para obtener los mejores resultados en sus proyectos. Su diseño permite que sea de fácil accionamiento y configuración por parte del operador incluso con guantes.

Características del Taladro de columna Optimum B 32 de 230 V:

- **Concentricidad garantizada <0,03 mm en el husillo de perforación**
- **Portabrocas automático de alta calidad con cojinetes de bolas de precisión**
- **Mesa de trabajo con ranuras T, una inclinación de ± 45° y es giratoria 360°**
- **Tope de profundidad ajustable**
- **Correas dentadas de calidad que mejorarán la transmisión de la fuerza**
- **Poleas de aluminio que garantizán un funcionamiento más suave y silencioso**
- **Sistema de seguridad homologado**
- **Parada de emergencia independiente**
- **Interruptor con protección IP54 con disparador de tensión mínima**
- **Maquinaria de acuerdo con la normativa CE**
- **Palanca ergonómica y con brazos largos que permitirá un avance manual sin problema. Mangos con superficie Softgrip (antideslizante)**

Incluye de serie:

- **Portabrocas de acción rápida 1 - 16 mm**
- **Cono morse MT 4 / B 16**
- **Tuercas en forma de T.**

Características técnicas

- **Medidas de la base (l x an):** 260 x 270 mm
- **Medidas de la ranura en T de la mesa:** 14 mm
- **Mesa de trabajo inclinable/giratoria:** ±45º/360º
- **Nº de velocidades:** 9
- **Potencia del motor:** 1.1 kW / 230 V
- **Distancia máx. del husillo a la base:** 1.170 mm
- **Distancia máx. del husillo a la mesa:** 600 mm
- **Ø de la columna:** 92 mm
- **Medidas de la mesa (l x an):** 360 x 360 mm
- **Peso neto:** 135 kg
- **Revoluciones del husillo:** 140 - 2.020 r.p.m.
- **Recorrido de la pínola:** 125 mm
- **Distancia del portabrocas a la columna:** 225 mm
- **Ø máx. taladro fundición:** 32 mm
- **Ø máx. de taladro en acero:** 28 mm
- **Dimensiones (l x an x al):** 790x400x1.730 mm
- **Espiga / cono:** MK 4