

TALADRO DE COLUMNA B 24H (230V) B 24 H (230V)

REF: 3020241

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



Descripción

El Taladro de Columna B 24H de Optimum es un tipo de maquinaria precisa, creada para la perforación de metales mediante broca.

Perfecto para talleres, asegura una precisión de concentricidad de menos de 0,015mm.

Características:

- Pantalla de seguridad regulable en altura que protegerá de posibles impactos por viruta
- Permite un cambio rápido y fácil de la herramienta a través de su sistema expulsor integrado.
- Correas trapezoidales con una durabilidad garantizada de 10.000 horas de trabajo
- Palanca de aluminio larga y ergonómica de una sola pieza
- Husillo con cojinetes de bolas de precisión
- Dispositivo de extracción que permitirá el cambio de herramientas de manera rápida y sencilla
- Motor potente y silencioso de 850W/230 V
- Mesa sólida de grandes dimensiones, con ranuras T diagonales y posibilidad de giro a 360°.
- Sistema de refrigeración incorporado
- Sistema de seguridad homologado con parada de emergencia independiente e interruptores de 24V
- Portabrocas de acero cambio rápido.
- Sistema de iluminación para la mesa de trabajo

INCLUYE DE SERIE.

- Portabrocas de sujeción rápida (1- 13 mm) B 16
- Cono morse MK 2/16
- Tuercas en T.

Características técnicas

- ✓ Medidas de la base (l x an): 280 x 260 mm
- ✓ Medidas de la ranura en T de la mesa: 14 mm
- ✓ N° de velocidades: 7
- ✓ Tipo cono morse: MK 2
- ✓ Potencia del motor: 850 W / 230 V
- ✓ Distancia máx. del husillo a la base: 681 mm
- ✓ Distancia máx. del husillo a la mesa: 515 mm
- ✓ Ø de la columna: 80 mm
- ✓ Medidas de la mesa (l x an): 280 x 300 mm
- ✓ Peso neto: 84 kg
- ✓ Revoluciones del husillo: 350 - 4.000 r.p.m.
- ✓ Recorrido de la pínola: 85 mm
- ✓ Distancia del portabrocas a la columna: 165 mm
- ✓ Ø máx. taladro fundición: 24 mm
- ✓ Ø máx. de taladro en acero: 20 mm
- ✓ Dimensiones (l x an x al): 665x434x998 mm
- ✓ Mesa de trabajo giratoria: 360°

Imágenes

