TALADRO OPTIDRILL DH 55V DH 55V

REF: 3034267



Descripción

Taladro de columna industrial Optimun DH 55V, robusto y con función de roscado. Con variador de velocidad.

SERIE INDUSTRIAL.

- **Construcción de fundición sólida y pesada.**
- **Panel de mandos de membrana resistente al agua y de fácil limpiado.**
- **Bomba de aceite para la caja de cambios.**
- **Electrónica a 24V DC.**
- **Avance automático de la pínola.**
- **Tope de profundidad de taladrado.**
- **Lubricación automática de los engranajes mediante bomba de aceite.**
- **Función de roscado.**
- **Lámpara de la máquina integrada en el cabezal.**
- **Pantalla de protección de grandes dimensiones, regulable en altura, con interruptor de seguridad.**
- **Mesa de trabajo maciza de grandes dimensiones.**
- **Filtro de virutas según la Directiva de Máquinas.**
- **Dispositivo de refrigeración y depósito de refrigerante.**
- **Contador de piezas de trabajo para taladrado / roscas**
- **Columna de fundición de gran estabilidad y paredes gruesas para una alta absorción de fuerzas.**
- **Mesa de trabajo motorizada permite ajustar la altura.**
- **Pedal eléctrico (opcional) para cambiar entre sentido de giro en caso de roscar. (3050032)**

INCLUYE DE SERIE.

- **Portabrocas de sujeción rápida (1- 16 mm) B 16**
- **Cono morse MK4/16**
- **Incluye botella 5L de aceite de engranajes**

Características técnicas

- **Medidas de la base (l x an):** 515 x 570 mm
- **Distancia máx. del husillo a la base:** 1300 mm
- **Mesa de trabajo giratoria:** 360 grados
- **Mesa de trabajo inclinable:** +-90 grados
- **Nº de velocidades:** 4 , ajustables electronicamente
- **Tipo cono morse:** MT4
- **Potencia del motor:** 2.8 Kw / 400V 3Ph
- **Avance automático de la pínola:** si
- **Medidas de la ranura en T de la base:** 18 mm
- **Distancia máx. del husillo a la mesa:** 750 mm
- **Peso neto:** 900 Kg
- **Ø de la columna:** 18 mm
- **Medidas de la ranura en T de la mesa:** 18 mm
- **Medidas de la mesa (l x an):** 600 x 600 mm
- **Revoluciones del husillo:** 10-3000 rpm
- **Recorrido de la pínola:** 200 mm
- **Distancia del portabrocas a la columna:** 400 mm
- **Ø máx. de taladro en acero:** 55 mm
- **Dimensiones (l x an x al):** 850 x 1016 x 2500 mm
- **Dispositivo roscar en acero:** M42