TALADRO OPTIDRILL DQ 20V – 230V 1PH

REF: 3191080

Descripción

-Interruptor de seguridad de fácil manejo según IP 54
-Interruptor pulsador de parada de emergencia separado
-Sistema eléctrico de seguridad en tensión continua de 24 V
-Precisión de concentricidad garantizada de menos de 0,03 mm medida en el husillo de perforación
-Husillo de perforación con rodamientos de bolas de precisión
-Portabrocas de acción rápida OPTIMUM en el volumen de suministro estándar
-Mesa de taladrado estable y de precisión con 2 ranuras en T en diagonal y canal de agua de refrigeración circunferencial
-Tope de profundidad de perforación
-Cubierta de correa trapezoidal con interruptor de seguridad
-Pantalla protectora de grandes dimensiones y regulable en altura con interruptor de seguridad

Características técnicas

- **Medidas de la base (l x an):** 187 x 181 mm
- **Peso neto:** 40.7 Kg
- **Dimensiones (l x an x al):** 581 x 397 x 957 mm
- **Ø máx. de taladro en acero:** 16 mm
- **Ø máx. taladro fundición:** 20 mm
- **Recorrido de la pínola:** 80mm
- **Medidas de la mesa (l x an):** 243 x 243 mm
- **Medidas de la ranura en T de la mesa:** 14 mm
- **Potencia del motor:** 750 w
- **Nº de velocidades:** Variador mecanico

- **Mesa de trabajo inclinable/giratoria:** si
- **Mesa de trabajo inclinable/orientable:** si
- **Espiga / cono:** MT2

Imágenes

OPTIMUM
1673
R.P.M
OPTIMUM


14
272
146
25
424
Ø10

TALADRO
OPTIMUM
SERIE DQ