

SIERRA DE CINTA PARA TRABAJOS CON METAL S 210 G

REF: 3300210

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



Descripción

La Sierra de Cinta S 210 G de Optimum garantiza una alta precisión de corte y dispone de una infraestructura robusta con base de hierro fundido, completamente equipada. Silenciosa y sin vibraciones, adecuada para la perforación de materiales metálicos.

Características:

- Sierra de cinta con 2 velocidades de conmutación y hoja de sierra giratoria
- Microinterruptor que permitirá el cambio de límite automático
- Sistema refrigerante que evitará sobrecalentamiento de la sierra
- Permite al usuario ponerse a trabajar inmediatamente después de la puesta en servicio
- Bajada del brazo de la sierra mediante cilindro hidráulico con válvula de mariposa infinitamente ajustable
- Adecuado para trabajos en serie gracias al tope para ajustar los materiales
- Manómetro a través del cual puede leerse la tensión aplicada por la hoja de la sierra
- Escala de fácil legibilidad que permite ajustar el ángulo
- Sujeción de la pieza de trabajo mediante palanca de liberación rápida
- Incluye hoja de sierra bimetálica, microinterruptor para desconexión final automática y banco de trabajo.

Características técnicas

- ✓ Peso neto: 152 kg
- ✓ Altura con arco de la sierra superior posición de paro : 1.550 mm
- ✓ Sistema de bajada del brazo: Manual
- ✓ Potencia del motor: 1 CV/750 W/400 V
- ✓ Largo con la mordaza abierta: 1.310 mm
- ✓ Largo con la mordaza cerrada: 1.200 mm
- ✓ Anchura con tope de límite de material: 985 mm

- ✓ **Anchura sin tope de límite de material: 685 mm**
- ✓ **Altura con arco de la sierra inferior posición de paro: 1.320 mm**
- ✓ **Potencia de la bomba de refrigeración: 40 W**
- ✓ **Velocidad de la hoja de sierra: 40 / 80 m/min**
- ✓ **Desarrollo de la hoja de sierra: 2.080x20x0,9 mm**
- ✓ **Capacidad máx. de corte a +45° rectangular: 125 x 100 mm**
- ✓ **Capacidad máx. de corte a +45° redondo: 125 mm**
- ✓ **Capacidad máx. de corte a 90° rectangular: 210 x 140 mm**
- ✓ **Capacidad máx. de corte a 90° redondo: 170 mm**
- ✓ **Sistema de avance de corte: Velocidad regulable**