

FRESADORA MZ 2S

REF: 3346235

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



Descripción

FRESADORA VERTICAL

Con indicador de posición digital de 3 ejes DP 700 de NEWALL. Con accionamiento de los ejes de avance controlable a través del panel de control

- Numerosas aplicaciones
- Excelentes características de amortiguación y estabilidad del bastidor de la máquina
- Todas las guías templadas y rectificadas con precisión y ajustables mediante tiras de cuña
- Avance automático en los ejes X, Y y Z, regulable de forma continua mediante un joystick electrónico en el panel de control
- Desconexión eléctrica del final del avance
- Husillo de bolas en todos los ejes
- Panel de control central y claramente dispuesto con pantalla digital integrada de posición y velocidad
- Mesa transversal de grandes dimensiones y con un tratamiento superficial preciso con 5 ranuras en T
- Unidad de refrigeración
- Volantes de grandes dimensiones con escala
- Lámpara de la máquina
- Funcionamiento suave
- Engrase centralizado manual

Características técnicas

-
- ✓ **Peso neto: 1.400 kg**
 - ✓ **Dimensiones (l x an x al): 1.239 x 1.168 x 1.900 mm**
 - ✓ **Ø máx. de taladro en acero: 30 / 26 mm**
 - ✓ **Revoluciones del husillo: 50 - 1.890 r.p.m.**
 - ✓ **Medidas de la mesa (l x an): 750 x 320 mm - 830 x 250 mm**
 - ✓ **Medidas de la ranura en T de la mesa: 14 mm**
 - ✓ **Potencia de la bomba de refrigeración: 95 W**
 - ✓ **Desplazamiento de la mesa eje Z: 335 mm (manual) / 295 mm (aut.)**
 - ✓ **Desplazamiento de la mesa eje Y: 200 mm (manual) / 160 mm (aut.)**
 - ✓ **Desplazamiento de la mesa eje X: 400 mm (manual) / 310 mm (aut.)**
 - ✓ **Revoluciones del husillo vertical: 12**
 - ✓ **Velocidad de avance: 10 - 600 mm/min**
 - ✓ **Nº de revoluciones rápida: 50 - 450 r.p.m. / 700 r.p.m**
 - ✓ **Potencia del motor: 2,2 CV / 4 kW / 400 V**
 - ✓ **Tipo cono morse del husillo vertical: ISO 40 DIN 2080**
 - ✓ **Tipo cono morse del husillo horizontal: ISO 40 DIN 2080**

Imágenes



