

TORNO DE SOBREMESA TU 2406 VARIO TU 2406V

REF: 3420355

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



Descripción

El Torno de Sobremesa TU 2406V de Optimum con variador de velocidad.

Características:

- Cambio de velocidad fácilmente ajustable a través del potenciómetro
- Visualización digital de velocidad
- Clase de filtro de EMC C1

- Posibilidad de instalar Indicador digital de posición de 3 ejes DRO 5 (opcional)
- Panel de control con interruptor para la rotación derecha-izquierda.
- 2 rangos de velocidad controlada electrónicamente
- Pantalla protectora contra salpicaduras
- Torno de gran precisión

- Guías templadas y rectificadas del eje Z.
- Concentricidad garantizada de la nariz del husillo inferior a 0,009 mm
- Husillos trapezoidales laminados
- Husillo montados sobre rodamientos de precisión.
- Eje montado con rodamientos cónicos en calidad P5
- Volantes con escala fina ajustable 0.04 / 0.01 mm
- Torreta portaherramientas de 4 caras
- Todas las guías se pueden ajustar mediante cuña
- Precisión de concentricidad - en plato de garas inferior a 0,05 mm
- Husillo único para trabajar en operaciones de roscado o cilindrado en eje longitudinal.
- Giro de sentido de cabezal derecho/izquierdo; se puede cambiar en el panel de control
- Posibilidad de giro de charriot para torneado cónico de 5 mm
- Volante con escala fina ajustable 0,02 mm en contrapunto.
- Ajuste rápido, fácil y sin herramientas mediante palancas de sujeción en freno de contrapunto y giro de portaherramienta.
- Interruptor de parada de emergencia homologada (pulsar y girar)
- Rodamientos a presión en eje de husillo principal.
- Variedad de accesorios disponibles (opcionales)

- Plato de 3 garras incluido en la entrega del torno
- *Banco no incluido

INCLUYE DE SERIE.

- Plato de 3 garras centrado automático 125 mm.
- Puntos de centrado fijos MK 2 y MK 3
- Bandeja recoge virutas
- Protección contra salpicaduras y virutas
- Portaherramientas de 4 caras.
- Juego de ruedas intercambiables
- Herramienta de servicio.

Características técnicas

- ✓ **Peso neto:** 125 kg
- ✓ **Dimensiones (l x an x al):** 1.090 x 594 x 484 mm
- ✓ **Gama de velocidades del husillo:** 150 - 2.500 r.p.m.
- ✓ **Recorrido eje X:** 75 mm
- ✓ **Ø máx. sobre bancada:** 250 mm
- ✓ **Distancia máx. entre puntos:** 550 mm
- ✓ **Potencia del motor:** 1,5 CV / 1,1 kW / 230 V
- ✓ **Cono morse del husillo principal:** MT 3
- ✓ **Cono morse del contrapunto:** MT 2

Imágenes



