

TORNO DE SOBREMESA TU 2406 VARIO TU 2406V

El Torno de Sobremesa TU 2406V de **Optimum** con variador de velocidad.

Características:

- Cambio de velocidad fácilmente ajustable a través del potenciómetro
- Visualización digital de velocidad
- Clase de filtro de EMC C1
- Posibilidad de instalar Indicador digital de posición de 3 ejes DRO 5 (opcional)
- Panel de control con interruptor para la rotación derecha-izquierda.
- 2 rangos de velocidad controlada electrónicamente
- Pantalla protectora contra salpicaduras
- Torno de gran precisión
- Guías templadas y rectificadas del eje Z.
- **Concentricidad garantizada de la nariz del husillo inferior a 0,009 mm**
- Husillos trapezoidales laminados
- Husillo montados sobre rodamientos de precisión.
- Eje montado con rodamientos cónicos en calidad P5
- Volantes con escala fina ajustable 0.04 / 0.01 mm
- Torreta portaherramientas de 4 caras
- Todas las guías se pueden ajustar mediante cuña
- Precisión de concentricidad - en plato de garas inferior a 0,05 mm
- Husillo único para trabajar en operaciones de roscado o cilindrado en eje longitudinal.
- Giro de sentido de cabezal derecho/izquierdo; se puede cambiar en el panel de control
- Posibilidad de giro de charriot para torneado cónico de 5 mm
- Volante con escala fina ajustable 0,02 mm en contrapunto.



The logo for ASLAK MACHINES & TOOLS is centered at the top. The word 'ASLAK' is in a large, bold, white sans-serif font, with the 'A' having a unique triangular cutout. Below it, 'MACHINES & TOOLS' is written in a smaller, white, all-caps sans-serif font. The background of the top section is a dark, high-contrast image of a lathe machine, with a bright red diagonal stripe running across it from the top left to the bottom right. On the far right, there is a small, square inset image showing a person's hands working with a tool, possibly a lathe, with a bright light reflecting off the workpiece.

ASLAK

MACHINES & TOOLS

- Ajuste rápido, fácil y sin herramientas mediante palancas de sujeción en freno de contrapunto y giro de portaherramienta.
- Interruptor de parada de emergencia homologada (pulsar y girar)
- Rodamientos a presión en eje de husillo principal.
- Variedad de accesorios disponibles (opcionales)
- Plato de 3 garras incluido en la entrega del torno
- ***Banco no incluido**

INCLUYE DE SERIE.

- Plato de 3 garras centrado automático 125 mm.
- Puntos de centrado fijos MK 2 y MK 3
- Bandeja recoge virutas
- Protección contra salpicaduras y virutas
- Portaherramientas de 4 caras.
- Juego de ruedas intercambiables
- Herramienta de servicio.

TORNO DE SOBREMESA TU 2406 VARIO TU 2406V

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Código | 3420355 |
| Peso neto | 125 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.090 x 594 x 484 mm |
| Gama de velocidades del husillo | 150 - 2.500 r.p.m. |
| Recorrido eje X | 75 mm |
| Ø máx. sobre bancada | 250 mm |
| Distancia máx. entre puntos | 550 mm |
| Potencia del motor | 1,5 CV / 1,1 kW / 230 V |
| Cono morse del husillo principal | MT 3 |
| Cono morse del contrapunto | MT 2 |

