

TORNO TX6222 \ 400V \ 3PH

REF: 3432460

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



Descripción

TORNO OPTITURN TX6222 / 400V / 3PH

Características técnicas

- ✓ Peso neto: 2.800 kg
- ✓ Altura de puntos: 310 mm
- ✓ Soporte (nariz) del husillo principal: Camlock DIN ISO 702-2 No. 8
- ✓ Cono morse del contrapunto: MT 5
- ✓ Cono morse del husillo principal: Ø 113 mm (1:20)
- ✓ Potencia del motor: 10 CV / 7,5 kW / 400 V
- ✓ Ø máx. sobre carro : 424 mm
- ✓ Distancia máx. entre puntos: 2.220 mm
- ✓ Ø máx. sobre bancada: 620 mm
- ✓ Recorrido del carro portaherramientas (charriot): 170 mm
- ✓ Dimensiones (l x an x al): 3.550 x 1.200 x 1.830 mm
- ✓ Avances transversales: 0,025 - 0,75 mm/rev.
- ✓ Avances longitudinales: 0,05 - 1,5 mm/rev
- ✓ Recorrido del carro transversal: 350 mm
- ✓ Anchura de la bancada: 350 mm
- ✓ Recorrido de la caña del contrapunto: 180 mm
- ✓ Ø del husillo del cabezal-caña: 105 mm
- ✓ Gama de velocidades del husillo: 40 - 1.650 r.p.m.
- ✓ Nº de velocidades: 12

Imágenes

