

## CIZALLA MOTORIZADA MTBS 1540-40 B

REF: 3815515



### Descripción

**CIZALLA MOTORIZADA con tope trasero motorizado.**

- De construcción robusta con de acero soldado.
- Cuchilla superior guiada por ranura con guías planas y ajustables.
- Ajuste manual de las cuchillas.
- Con línea LED y ranuras sobre la base para trazar marcas para una óptima visualización del corte.
- Mesa de apoyo con rodamientos de rodillos para una cómoda manipulación del material.
- Tope lateral macizo de 90° con longitud de 1.000 mm, ranura en T, leva basculante y escala.
- Dos brazos de soporte de chapa maciza con ranuras en T y levas basculantes.
- Tope trasero motorizado, controlado por CN, con recorrido hasta 750 mm.
- Accionamiento del tope trasero con convertidor de frecuencia, motor freno y husillos a bolas.
- Cuchillas rotativas de alta calidad, adecuadas para el corte de acero inoxidable.
- Barra de sujeción pesada con insertos de goma para proteger el material.
- Área trasera protegida por una cortina de luz.
- Accionamiento mediante consola de pedal móvil con parada de emergencia.

### Características técnicas

- ✓ **Peso neto:** 2200 Kg
- ✓ **Dimensiones (l x an x al):** 2400 x 1350 x 1200 mm

- ✓ **Espesor máx. de chapa: 4.0 mm (chapa de 400N/mm<sup>2</sup>)**
- ✓ **Anchura máx. de corte: 1540 mm**
- ✓ **Potencia del motor: 5.5 Kw**
- ✓ **Ángulo de corte: 2.0°**
- ✓ **Cortes por minuto: 40**
- ✓ **Longitud de tope: 750 mm**

## Imágenes

---



