

## SIERRA CINTA HBS 533, 400 V. HBS 533

REF: 5155303



### Descripción

Sierra de cinta para madera, precisa y pequeña, para el artesano y aficionado ambicioso, con guía de precisión de 3 rodillos superior/inferior.

- Dos velocidades seleccionables mediante graduación de la correa trapezoidal
- Incluye de serie un dispositivo láser para marcar de forma rápida y precisa la línea de corte prevista
- Indicador integrado de tensión de la cinta de sierra para diferentes anchuras de cinta
- Tope limitador paralelo de aluminio con sistema de sujeción de accionamiento rápido excéntrico, que se puede desplazar de forma sencilla y precisa
- Escala milimétrica de fácil lectura y lupa integrada
- Mesa de sierra con doble soporte de vaivén
- La inclinación de la mesa va de  $-10^{\circ}$  a  $+45^{\circ}$  y se manipula con la ayuda de una práctica guía de mecanismo de cremallera con pomo de marcha suave
- Guía de cerámica con oscilación arriba y abajo y ajuste de precisión
- Guía de cinta de sierra de 3 rodillos, incluida de serie
- Sistema de extracción rápida con palanca de extracción rápida excéntrica
- Con aviso de tensión de cinta de sierra integrado
- Volantes de aluminio con revestimiento especial
- La regulación de la tensión indicada se realiza mediante el mando giratorio de la parte superior
- La mesa de corte de fundición gris dispone de soporte de vaivén

### Características técnicas

- ✓ **Peso neto: 163 kg**
- ✓ **Dimensiones (l x an x al): 1.024x793x2.048 mm**
- ✓ **Medidas de la mesa (l x an): 680 x 530 mm**
- ✓ **Ø conector aspiración: 2 x 100 mm**
- ✓ **Altura máx. de corte: 270 mm**
- ✓ **Velocidad de corte: 850/430 m/min**
- ✓ **Longitud de la cinta de sierra: 3.865 mm**
- ✓ **Anchura máx. de corte sin tope: 514 mm**
- ✓ **Ø de la rueda del volante: 530 mm**
- ✓ **Anchura máx. de corte con tope: 474 mm**
- ✓ **Potencia del motor: 2,25 kW / 400 V**
- ✓ **Inclinación de la mesa: -10° - +45°**
- ✓ **Guías de precisión: Superior / inferior**