SOLDADORA INVERTER SUPERIOR 320 CE VRD SUPERIOR 320 CE VRD

REF: 816036



Descripción

Soldadora inverter MMA y TIG-LIFT en corriente continua (DC), con control a microprocesador, diseñada para la soldadura con electrodos celulósicos y electrodos revestidos del tipo aluminio, rutilo, básico, inoxidable, de fundición de hasta un Ø 6mm. Características: compacta y ligera, alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación, control instantáneo de la transferencia de las gotas de soldadura, regulación de arcforce y hot start en función del tipo de electrodo en uso, dispositivo de anti-stick, dispositivo VRD, predisposición para el control a distancia, protecciones termostática, sobretensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Corriente al 60%: 205A(400V) / 185A(230V)

Características técnicas

- **Peso neto:** 10,2 kg
- **Dimensiones (l x an x al):** 460 x 190 x 360 mm
- **Campo de regulación:** 10 - 270 A (400 V) / 10 - 250 A (230 V)
- **Potencia máx. absorbida:** 7 kW (230 V) / 9 kW (400 V)
- **Tensión en vacío máx.:** 63 V
- **Corriente al 60 %:** 205 A (400 V) / 185 A (230 V)
- **Voltaje 3 ph 50/60Hz:** 230 / 400 V
- **Corriente máx. (A):** 270 A (400 V) / 220 A (230 V)
- **Ø electrodo:** 1,6 - 6 mm