

#SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT SUPERIOR TIG 421 DC-HF\LIFT

REF: 816103



Descripción

Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO y MMA en corriente continua (DC), controlada por microprocesador.

Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones.

Características:

- funcionamiento en pulsado e pulsado EASY,
- 9 programas de soldadura personalizados,
- regulaciones TIG: bi-level, corriente inicial/final, tiempo de soldadura por puntos, pre/post gas, rampa de subida y descenso corriente, balance DC, frecuencia de la onda cuadrada,
- regulaciones MMA: arc force y hot start en función del tipo de electrodo en uso,
- dispositivo anti-stick,
- predisposición para el control a distancia y grupo de refrigeración por agua,
- memorización en E2PROM interior de las últimas 10 alarmas,
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja tensión, suciedad en su interior, sobre-corriente, falta de fase, grupo de refrigeración por agua.

Equipada con accesorios para soldadura TIG.

Características técnicas

- ✓ **Peso neto:** 32 kg
- ✓ **Dimensiones (l x an x al):** 530 x 240 x 450 mm
- ✓ **Campo de regulación:** 10 - 350 A
- ✓ **Potencia máx. absorbida:** 21 kW
- ✓ **Electrodo utilizable:** 1,6 - 6 mm
- ✓ **Voltaje 3 ph 50/60Hz:** 400 V
- ✓ **Corriente máx. (A):** 350 - 35%
- ✓ **Corriente al 60%:** 250 A